



www.akros-polimer.ru

Общество с Ограниченной Ответственностью «Акрос-Полимер»

125581, г. Москва, вн. тер. Муниципальный округ Ховрино,
ул. Флотская, д. 7, помещение 681Н.

телефон: 8 800 700 18 92 E-mail: info@akros-polimer.ru

ИНН: 7743470658 КПП: 774301001

ОГРН: 1257700207148 ОКВЭД: 20.30

р/с 40702810138720006745

БИК: 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

к/с: 30101810400000000225

Название продукта

Мастика шумоизоляционная двухкомпонентная МШ02 2К

Описание

Мастика шумоизоляционная вибродемпфирующая - это двухкомпонентный материал, где компонентом А выступает полиуретан, а компонентом Б - отвердитель. Продукт предназначен для внешней и внутренней шумоизоляции, виброизоляции и защиты от коррозии металла автомобиля. Наносится на арки, днище и пороги автомобиля, защищает поверхность от коррозии, снижает распространение вибрации, повышает теплоизоляцию. Имеет высокую адгезию к войлочным локерам. Подходит для внутренней шумоизоляции автомобиля, рекомендуемая толщина слоя для внутренней обработки: от 2мм.

Специальные свойства:

- Не имеет запаха и канцерогенных веществ
- Стойкость к механической и вибрационной нагрузке
- При толщине слоя 1 мм достигается снижение шума до 20 дБ.
- Сорбирует влагу при нанесении на влажную поверхность
- Компонентность: Двухкомпонентный
- Соотношение компонентов: 10:1
- Высокая адгезия Физико-химические свойства
- Расход на м² при толщине 1мм: 2кг
- Температура воздуха при проведении работ: -5°C - + 35°C
- Время жизни 3-4 часа
- Температура эксплуатации: от - 40°C до 200°C

Инструкция:

1. Подвести температуру материала к 23°C.
2. Смешать компонент А с компонентом Б в указанном соотношении.
3. Выдержать 30 минут после смешивания.
4. Нанести шпателем или машинным способом.
5. Твёрдость через 24 часа.